

10/2016

66. Jahrgang · 1739

beton

Die Fachzeitschrift für Bau+Technik

- **Zusammensetzung und Prüfung von Beton – Anforderungen und Vorgehen in der Schweiz**
- **Umweltverträglichkeit von Beton – Einflüsse auf die Freisetzung von Spurenelementen im Auslaugversuch**
- **Marktübersicht Betonverdichter und Glättmaschinen**

VÖB legte Konjunkturbarometer vor

Der Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) hat sein halbjährliches Konjunkturbarometer vorgelegt. Danach sehen große Teile der österreichischen Betonwerke positiv in die Zukunft und sind mit der betrieblichen Auslastung zufrieden. Mit Stand Anfang Juli erwarteten 68,5 % der VÖB-Mitglieder eine positive Umsatzentwicklung zum Vergleichszeitraum des Vorjahrs. 87 % der befragten Betriebe gehen

davon aus, den Umsatz im zweiten Halbjahr im Vergleich zu 2015 halten oder gar steigern zu können. 40 % hoffen sogar auf eine Steigerung von 5 % bis 10 %.

„Dennoch herrscht eine grundlegende Skepsis vor, die vor allem auf der Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftssituation beruht und durch ein langfristiges, transparentes und vor allem planbares Konjunkturpaket behoben werden könnte“, analysierte

der neue Präsident des VÖB, Franz Josef Eder, die Zahlen der Umfrage. Obgleich drei Viertel der Betriebe von einem „sehr“ oder „eher zufriedenstellenden“ Halbjahres-Ergebnis für die Branche ausgingen, zeige die Frage nach der Auftragsentwicklung klar, dass Aufträge aus öffentlicher Hand und staatsnahen Betrieben stagnieren. Davon besonders betroffen sei der Sektor Tief- und Straßenbau. ■



Die lichtfaserdurchzogenen Betonfliesen werden im Format 50 cm x 50 cm x 4 cm gefertigt.

Foto: Siut

Akzente LEDs im Beton sorgen für Highlights

Fliesen-Lichter

Wegweisend: Im Innen- und Außenbereich setzen die lichtfaserdurchzogenen Betonfliesen von Siut Akzente. Die Anordnung der Lichtpunkte stellt eine Sternformation dar, kann aber auf Anfrage individuell ausgearbeitet werden. Die Beleuchtung erfolgt anhand einzelner LEDs, die im Zentrum eines Verbunds von vier Fliesen in das Innere der jeweiligen Betonteile geführt und durch ein Klicksystem wasserdicht verbunden werden. Im ausgeschalteten Zustand sind die Lichtpunkte weder fühl- noch sichtbar. Die Fliesen sind in den Farben weiß und anthrazit erhältlich. Die Oberfläche der Fliesen wird geschliffen, wahlweise poliert und hydrophobiert. ■